

Oberflächenabsauger

B 200

B 400/401

Intelligente Lösungen bedeuten bei BEHNCKE: Die Anforderungen unserer Kunden zu lieben.

Denn diese Anforderungen werden sich stetig weiter entwickeln. Zum einen hinsichtlich individuellster Kundenwünsche und zum anderen auch durch die immens fortschreitenden technologischen Möglichkeiten.

Am Standort in Putzbrunn, vor den Toren Münchens, entstehen hochqualitative Edelstahl-Skimmer, die mit perfektem handwerklichen Können, langjähriger Erfahrung und modernsten Produktionstechniken gefertigt werden. Made in Germany.

B 200 Toploader - der Einsteiger in den Bereich hochwertiger Skimmertechnik.

Der Oberflächenabsauger B 200 bietet im Einsteigersegment bereits alle Merkmale hochwertiger Produktausführung. Bereits beim Material wurden keine Kompromisse eingegangen und so besteht die Legierung aus hochwertigem Edelstahl mit Anteilen an Titan und Molybdän. Dies bedingt, dass die strenge Materialnorm AISI 316 erreicht wird, was wiederum eine nachhaltige Widerstandskraft gegenüber den meisten chemischen Einflüssen darstellt. Durch seine kompakte und einfach zu handhabende Bauweise eignet sich der B 200 insbesondere für kleine und mittlere Beckengrößen.

B 200 Toploader - ideal für Außenbecken. Individuell in seiner Ausstattung. Beeindruckend im Preis-Leistungsverhältnis.

Durch seine durchdachte Toploaderkonstruktion bietet der B 200 vor allem für Außenbecken, die oftmals einer höheren Verschmutzung ausgesetzt sind, ideale Voraussetzungen. Der große und einfach zugängliche Edelstahl-Siebkorb reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum.




Zudem ist der B 200 universell einsetzbar für Beton-, Folien-, und Fertigbecken. Ein weiteres, herausragendes Konstruktionsmerkmal ist sein DIN-konformer Sicherheitsüberlauf, der bereits die europäische Norm EN 1717 erfüllt.

Umfangreiche Serienausstattung. Nicht selbstverständlich im Einsteigersegment.

So verfügt der B 200 bereits über eine zusätzliche Kammer zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers. Eine eingeschweißte Halterung für die elektronische Variante ist ebenfalls vorgesehen. Zum serienmäßigen Lieferumfang zählen des weiteren Deckel, Siebkorb, Styroporabdeckung (keine Montageverschmutzungen). Es ist sogar ein DIN-konformer Frischwasserzulauf als Standard vorgesehen (zertifiziert nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100).

High-End-Ausstattungsmerkmale des B 200: DIN-konformer Frischwasserzulauf und großvolumiger Siebkorb.



B 200 – Technische Daten

Min. Ansaugleistung	10 m ³ /h
Max. Ansaugleistung	15 m ³ /h
Anschlussgröße	2" IG
Ansaugbreite	200 mm
Außenmaße mm (B x H x T)	335 x 370 x 240

Oberflächenabsauger

B 200

B 400/401

B 400/401. Perfekte Qualität und Funktionalität entsteht immer aus der Summe perfekter Details.

Oberflächenabsauger sind ein wichtiger Faktor im komplexen System eines Schwimmbeckens. Der Kernfunktion der Oberflächenabsaugung fallen wichtige Parameter zu, wie Wasserhydraulik (Durchströmung) Wasserreinhaltung, Wasserqualität, Wasserlinie und natürlich das optisch-ästhetische Material. In Summe bedeutet dies für die BEHNCKE-Entwickler: Ein hohes Maß an Liebe zum Detail und deren Funktionalität.

So wurde durch eine innovative Materialzusammensetzung ein absolut gleichmäßiger Auftrieb des Skimmerwehrs gewährleistet. Dies garantiert eine konstante Wasserlinie. Zudem wurden die Spaltmaße akribisch optimiert um mögliche Klappgeräusche auf ein absolutes Minimum zu senken. Diese zielorientierte Detailarbeit zeichnet den B 400 gegenüber seinen Konkurrenten als einen der geräuschärmsten Skimmer überhaupt aus.

B 400 - vielfältige Ausstattungsvarianten ermöglichen individuelle Kundenwünsche.

Serienmäßig bereits komplett mit Deckel, Siebkorb, Sauganschluss (R2“), Edelstahlgehäuse mit Dichtflansch und Innengewinde, Überlauf d50 und zusätzlicher Kammer für einen mechanischen Wasserstandsregler ausgestattet, lässt der als Toploader ausgeführte B 400 dennoch Spielraum für individuelle Anforderungen. So ist bereits eine Halterung eingeschweißt um optional einen elektronischen Wasserstandsregler aufzunehmen..

Spezielle Halterungen ermöglichen den Einbau z.B. in Holzbecken und ein eigens von BEHNCKE entwickelter Fliesenausgleichsrahmen ergibt ein optisch perfektes Ergebnis bei anspruchsvollen Fliesenbecken. Insbesondere bei Verwendung in Einstückbecken, die den Einbau von üblichen Skimmern nicht zulassen, erlaubt die um



300 mm speziell verlängerte Konstruktion des B 400/401 eine problemlose Montage. Somit ist auch für diesen Beckentyp minimalster Wartungsaufwand durch unkomplizierten Zugang zur Serviceöffnung gewährleistet.

Desweiteren schließt die Ausstattung einen DIN-konformen Sicherheitsüberlauf sowie, auf Wunsch, eine Boden-Ablauf-Möglichkeit mit ein. Es ist sogar ein DIN-konformer Frischwasserzulauf als Standard vorgesehen (zertifiziert nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100).

B 401 - Durchdachte Geometrie für den Einsatz bei Fertig- oder Einstückbecken.

Durch eine Schrägung des Skimmerhalses wird eine rechtwinklige Montage speziell bei Fertigbecken erreicht. Diese durchdachte Geometrie lässt passgenaue Verrohrungen bei einfachster Montageanwendung zu.

B400/401 – Technische Daten

Min. Ansaugleistung	10 m ³ /h
Max. Ansaugleistung	15 m ³ /h
Anschlussgröße	2" IG
Ansaugbreite	200 mm
Außenmaße mm (B x H x T)	335 x 370 x 545

Ihr Fachhändler